
Teilegutachten Nr.	19-00163-CP-BWG-08
Hersteller:	Delta 4x4 GmbH D – 85235 Unterumbach
Typ:	Klassik/Beadlock 8017

Seite 1 von 4

8. Neufassung
zum
TEILEGUTACHTEN

Nr.: 19-00163-CP-BWG

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : Sonderräder und Reifen

vom Typ : Klassik/Beadlock 8017

des Herstellers : Delta GmbH
Dorfstraße 8
D – 85235 Unterumbach

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

siehe Anlage 0 (Übersicht) und fahrzeugspezifische Anlagen zum Gutachten

Teilegutachten Nr. 19-00163-CP-BWG-08
Hersteller: Delta 4x4 GmbH
D – 85235 Unterumbach
Typ: Klassik/Beadlock 8017

Seite 2 von 4

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfangs

Hersteller:	Delta 4x4 GmbH (D)
Art:	Einteiliges Leichtmetallrad mit asymmetrischem Tiefbett und beidseitigem Hump.
Typ:	Klassik / Klassik B 8017
Radgröße:	8 J x 17 H2
Kennzeichnung: Herstellerzeichen Radgröße Lochkreis Mittenloch Einpreßtiefe Herstellercode Herstelldatum	Klassik Beadlock 8017 17 x 8 JJ (s.U.) (s.U.) (s.U.) - - WW (Woche) JJ (Jahr)
Anzugsmoment:	120 Nm (M 12) bzw. 150 Nm (M 14) bzw. Herstellerangabe
Ventile:	Metallschraubventile oder Gummiventile nach DIN 7780 / 7779
Radprüfung:	TÜV Pfalz, Bestätigung vom 23.08.2019, 14.04.2020

Ausf.	Kennzeichnung Rad	Kennz. Zentrier-ring	Loch-kreis [mm] / -zahl	Mitten-loch [mm] ①	Ein-preß tiefe [mm]	zul. Rad last [kg]	zul. Abroll-umfang [mm]	Gültig ab:
108/5	Klassik/KlassikB 8017	ohne	108/5	72,6	40	1250	2370	03/19
112/5	Klassik/KlassikB 8017	ohne	112/5	66,6	40	1100	2368	01/19
118/5	Klassik/KlassikB 8017	ohne	118/5	71,1	45	1250	2370	08/19
120/5	Klassik/KlassikB 8017	ohne	120/5	72,6	35	1100	2368	01/19
120/5	Klassik/KlassikB 8017	ohne	120/5	72,6	40	1200	2370	08/19
120/5	Klassik/KlassikB 8017	ohne	120/5	72,6	45	1200	2370	01/19
130/5	Klassik/KlassikB 8017	ohne	130/5	78,1	45	1250	2370	08/19
130/5	Klassik/KlassikB 8017	ohne	130/5	89,1	50	1250	2370	01/20
160/5	Klassik/KlassikB 8017	ohne	160/5	65,1	50	1200	2370	03/19
114,3/6	Klassik/KlassikB 8017	ohne	114,3/6	76,0	35	1120	2368	01/19
114,3/6	Klassik/KlassikB 8017	ohne	114,3/6	76,0	45	1120	2368	01/19
130/6	Klassik/KlassikB 8017	ohne	130/6	84,1	50	1250	2370	03/19
139,7/6	Klassik/KlassikB 8017	ohne	139,7/6	110,1	15	1100	2368	01/19
139,7/6	Klassik/KlassikB 8017	ohne	139,7/6	93,1	25	1200	2550	03/19
139,7/6	Klassik/KlassikB 8017	ohne	139,7/6	110,1	30	1100	2550	01/19

- ①) geprüfetes Mittenloch; da die Räder individuell gebohrt werden, werden in den fahrzeugspezifischen Anlagen davon abweichende auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmte Mittenbohrungen angegeben. Es kommen keine Zentrierringe zum Einsatz.

Ersatzrad

Wird im Falle eines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad eingesetzt, sind die hierzu gehörenden Radbefestigungsteile zu verwenden. Außerdem dürfen damit nur kurze Strecken mit mäßiger Geschwindigkeit zurückgelegt werden.

Teilegutachten Nr. 19-00163-CP-BWG-08
Hersteller: Delta 4x4 GmbH
D – 85235 Unterumbach
Typ: Klassik/Beadlock 8017

Seite 3 von 4

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit

Die Kombination mit Fahrzeugtieferlegung wurde nicht untersucht.
Dies muss gegebenenfalls gesondert begutachtet werden.

IV. Hinweise und Auflagen

siehe fahrzeugspezifische Anlagen zum Gutachten

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Anforderungen der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (Stand 25.11.1998) in Verbindung mit VdTÜV Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N- Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“ (Stand 08 / 2008) werden erfüllt.

VI. Anlagen

Anlage FIAT 01 (Ducato)	vom 12.11.2020
Anlage Ford 01 (Transit)	vom 12.03.2020
Anlage Ford 02 (Ranger 2AB)	vom 09.11.2020
Anlage Ford 03 (Kuga)	vom 09.11.2020
Anlage Mercedes 01 (Sprinter 906)	vom 12.03.2020
Anlage Mercedes 02 (Sprinter 907)	vom 23.02.2021
Anlage Mercedes 03 (Vito)	vom 13.07.2020
Anlage Mercedes 04 (X-Klasse)	vom 27.07.2020
Anlage Mercedes 05 (X-Klasse)	vom 05.11.2020
Anlage MMC 01 (L200)	vom 09.11.2020
Anlage Opel 01 (Vivaro Life)	vom 13.07.2020
Anlage Opel 02 (Movano)	vom 05.11.2020
Anlage Toyota 01 (Hilux)	vom 09.11.2020
Anlage Toyota 02 (Proace City Verso)	vom 17.12.2020
Anlage VW 01 (Amarok)	vom 20.11.2020
Anlage VW 02 (T5+T6)	vom 12.08.2020
Anlage VW 03 (Amarok)	vom 07.08.2020
Anlage VW 04 (Crafter 2016)	vom 05.11.2020
Anlage VW 05 (Caddy)	vom 12.08.2020
Anlage VW 06 (T4)	vom 09.02.2021

Teilegutachten Nr.	19-00163-CP-BWG-08
Hersteller:	Delta 4x4 GmbH
	D – 85235 Unterumbach
Typ:	Klassik/Beadlock 8017

Seite 4 von 4

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller Delta GmbH hat den Nachweis erbracht (Registrier - Nr. 49 02 0152004 / TÜV Rheinland) daß er ein Qualitätsmanagement-System gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 4 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlage.

München, den 23. 02. 2021

AS-AUT-BWG/HEI-Sz
DEL

Sachverständiger
Prüflabor
DIN EN ISO/IEC 17025



Dipl. Ing. Schwarz

Anlage VW 02 zu Teilegutachten Nr.:	19-00163-CP-BWG-**	(Stand 08/20)
Hersteller:	Delta GmbH D - 85235 Unterumbach	
Typ:	Klassik/Beadlock 8017	Seite 1 von 3

1. Verwendungsbereich:

Fahrzeughersteller:	Typ:	kW-Bereich	Gen-Nr.:	Bezeichnung:
Volkswagen AG (D)	7HMA 7HM 7HC 7HCA 7J0 7HK 7HKX0 7J0	62 - 173	e1*2001/116*0289*-- e1*2001/116*0218*-- e1*2001/116*0220*-- e1*2001/116*0286*-- e1*2007/46*0130*-- L 148 L 148 L225	California Multivan Transporter

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: keine

2. Reifen:

Folgende Reifengrößen sind an dem aufgeführten Fahrzeugtyp jeweils an der Vorder- und Hinterachse unter Berücksichtigung der in Punkt 3. genannten Auflagen und Hinweise möglich:

Reifen bei Verwendung der Räder mit Einpresstiefe 40

	Auflagen und Hinweise (siehe Punkt 3.)
215/60 R 17 – 100 *)	1), 2), 3a), 4a), 6), 8)
225/70 R 17 – 108 *)	1), 2), 3a), 4), 5), 8)
225/65 R 17 – 106 *)	1), 2), 3a), 4a), 5), 8)
235/55 R 17 – 103 *)	1), 3a), 4a), 5), 8)
235/60 R 17 – 106 *)	1), 3a), 4), 5), 8)
235/65 R 17 – 108 *)	1), 2), 3a), 4), 5), 8)
245/65 R 17 – 107 *)	1), 2), 3a), 4), 5), 8)
255/60 R 17 – 106 *)	1), 2), 3a), 4), 5a), 8)

Anlage VW 02 zu Teilegutachten Nr.:	19-00163-CP-BWG-**	(Stand 08/20)
Hersteller:	Delta GmbH D - 85235 Unterumbach	
Typ:	Klassik/Beadlock 8017	Seite 2 von 3

Reifen bei Verwendung der Räder mit Einpresstiefe 45

	Auflagen und Hinweise (siehe Punkt 3.)
215/60 R 17 – 100 *)	1), 2), 3a), 4a), 6), 7), 8)
225/70 R 17 – 108 *)	1), 2), 3a), 4), 7), 8)
225/65 R 17 – 106 *)	1), 2), 3), 4a), 7), 8)
235/55 R 17 – 103 *)	1), 3a), 4a), 7), 8)
235/60 R 17 – 106 *)	1), 2), 3a), 4), 7), 8)
235/65 R 17 – 108 *)	1), 2), 3a), 4), 7), 8)
245/65 R 17 – 107 *)	1), 2), 3a), 4), 5), 7), 8)
255/60 R 17 – 106 *)	1), 2), 3a), 4), 5), 7), 8)

3. Auflagen und Hinweise:

Nachstehende Angaben gelten für Fahrzeuge mit serienmäßigen Karosserie-, Fahrwerks-, Brems- und Lenkungsteilen:

- 1) Es sind vorn und hinten nur Reifen und Räder eines Herstellers und Typs zulässig.
*) ... Der erforderliche Geschwindigkeitsindex ist den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
Weicht der Reifenfülldruck vom serienmäßigen Druck ab, ist der Fahrzeugführer auf geeignete Art darauf hinzuweisen (Luftdruckaufkleber, Ergänzen der Bedienungsanleitung).
- 2) Wegen des veränderten Abrollumfangs gegenüber der serienmäßigen Bereifung ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, dass die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist.
- 3) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist auf den Vorderachsrädern zulässig.
- 3a) Die Verwendung Schneeketten ist nicht zulässig.
- 4) Diese Reifengröße ist **nur** zulässig mit der Fahrwerkshöherlegung der Fa. Delta 4x4 um ca. 30 mm. (Teilegutachten 13-00073-CP-BWG-00 der TÜV Süd Automotive GmbH)
- 4a) Diese Reifengröße ist auch zulässig mit der Fahrwerkshöherlegung der Fa. Delta 4x4 um ca. 30 mm. (Teilegutachten 13-00073-CP-BWG-00 der TÜV Süd Automotive GmbH)

Anlage VW 02 zu Teilegutachten Nr.:	19-00163-CP-BWG-**	(Stand 08/20)
Hersteller:	Delta GmbH D - 85235 Unterumbach	
Typ:	Klassik/Beadlock 8017	Seite 3 von 3

Fortsetzung zu

3. Auflagen und Hinweise:

- 5) An den Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.
- 5a) An den Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 6) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 7) Diese Rad-Reifenkombination ist nur zulässig in Verbindung mit der 3 mm Distanzscheibe SCC 10.062 gem. Teilegutachten 08-TAAS-0594/E1/MOE des TÜV Austria. Dabei sind die Auflagen bezüglich Montage zu beachten.
Dabei Radmuttern mit beweglicher Kugelkalotte M14 x 1,5 x 40 mm verwenden.
- 8) Folgende Sonderräder sind jeweils an Vorder und Hinterachse zulässig:

Ausf.	Kennzeichnung Rad	Kennz. Zentrier-ring	Loch-kreis [mm] / -zahl	Mitten loch [mm]	Ein-preß tiefe [mm]	zul. Rad last [kg]	zul. Abroll-umfang [mm]	ab Prod. datum
120/5	Klassik 8017	ohne	120/5	65,1	40	1200	2370	08/19
120/5	Klassik 8017	ohne	120/5	65,1	45	1200	2370	01/19
Radbefestigung: Anzugsmoment:		Radmuttern mit beweglicher Kugelkalotte M 14 x 1,5 x 36 mm, 180 Nm						

4. Abnahme des Anbaus:

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüffingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Die Anlage VW 02 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten 19-00163-CP-BWG-**

München, den 12. 08. 2020

AS-AUT-BWG/HEI-Sz
Delta

Sachverständiger
Prüflabor
DIN EN ISO/IEC 17025




Dipl. Ing. Schwarz