

LooBuddy für Thetford C260

Installations- und Bedienungsanleitung

1. LooBuddy Komponenten



2. Einleitung & Hinweise

Diese Anleitung erklärt, wie du LooBuddy mit der Thetford C260 Toilette benutzt. Befolge alle Schritte sorgfältig für eine korrekte Anwendung und Installation.

Vielen Dank, dass du dich für LooBuddy entschieden hast! Bei Fragen oder Unklarheiten kannst du uns gerne jederzeit kontaktieren.

2.1. Symbole



Warnung: Gefahr vor Verletzung und/oder Schäden



Hinweis: Wichtige Informationen oder Tipps

2.2. Haftungsausschluss für Schäden an der Thetford Toilette



LooBuddy ist ein Zubehör für die Thetford C260 Serie. Beachte, dass LooBuddy nicht von Thetford unterstützt wird. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Garantieverluste an der Toilette durch den Einbau von LooBuddy.

2.3. Wichtige Hinweise



- Verwende nur Originalteile für die Installation.
- Folge den Schritten der Installationsanleitung sorgfältig.
- Keine Modifikationen: Führe keine eigenmächtigen Änderungen durch.
- Eigenverantwortung: Du bist für eine fachgerechte Installation verantwortlich.

3. Inhalt

Stelle sicher, dass folgende Artikel vorhanden sind:

- LooBuddy C260 (Container + Deckel + Dichtflansch)
- Messlöffel
- 1 Rolle Restmüllbeutel
- 1kg Superabsorber-Granulat
- Halterung für Abdeckplatte
- Sensorkabel mit Quetschverbinder/Stromdiebe



Fehlt etwas? Bitte kontaktiere uns.

4. Installation

4.1. Installation des Sensorkabels

1. Entnehme die Thetford C260 Kassette.
2. Entferne bei der Abdeckung die 2 Kreuzschlitzschrauben (rot markiert) und entferne diese. Siehe Abbildung 1
3. Finde die Sensorplatine hinter dieser Abdeckung. Verbinde das mitgelieferte Sensorkabel mit den zwei schwarzen Kabeln des 6-poligen Steckers (Reihenfolge ist egal). Siehe Abbildung 2 und 3.



Tip: Falls du noch nie einen Stromdieb verwendet hast, sieh dir unser Video auf <https://www.loo-buddy.com/pages/bedienungsanleitung-loobuddy-c260> an.



Hinweis: Für eine bessere Verbindung der Stromdiebe (Quetschverbinder) mit den Sensorkabeln empfehlen wir eine Flach-/Kombizange zu verwenden.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



4. Reinige und entfette die rechte Serviceschachtseite mit IPA oder Ethanol - sie muss sauber, trocken und fettfrei sein. Verwende keinesfalls Aceton oder andere aggressive Reiniger! Befestige die zuvor entfernte Abdeckung wieder mit den 2 Kreuzschlitzschrauben und fixiere das Sensorkabel mithilfe der 3 mitgelieferten Klebepads und Kabelbinder (Siehe Abbildung 4). Achte darauf, dass die Kabel beim Ein- und Ausschieben der Kassette nicht stören.

Abbildung 4



4.2. Auswahl des Sensorwahlschalters

Es gibt die Thetford C260 Toilette mit einer 1-stufigen oder 3-stufigen Anzeige. Falls Du dir unsicher bist welche Anzeige Du verbaut hast, entferne am besten die originale Kassette und schalte die Bordelektronik ein. Wenn bei entfernter Kassette eine rote LED-Lampe bei der Anzeige blinkt, hast Du die 3-stufige Anzeige verbaut.

1. Der Sensorwahlschalter befindet sich auf der linken Seite der Sensorbox (Siehe Abbildung 5)
2. Für die 1-stufige Anzeige schiebe den Schalter nach oben.
Für die 3-stufige Anzeige schiebe den Schalter nach unten.



Abbildung 5

4.3. Funktionsprüfung Füllstandssensor

1. Entferne den LooBuddy-Deckel.
2. Stecke das Sensorkabel an LooBuddy an (die Kassette noch nicht komplett einschieben). Falls Du eine 3-stufige Anzeige hast, sollte nun die rote LED-Lampe aufhören zu blinken und eine grüne LED aufleuchten.
3. Drücke den orangenen Sensor im Inneren von LooBuddy - die rote Füllstandsanzeige (sowohl bei 1-stufiger oder 3-stufiger Anzeige) der Toilette sollte im inneren des Fahrzeuges aufleuchten. Wenn nicht, überprüfe die Verbindungen bzw. ob deine Bordelektronik eingeschaltet ist.

4.4. Installation der Halterung für Abdeckplatte

Reinige und entfette die linke Serviceschachtseite mit IPA oder Ethanol - sie muss sauber, trocken und fettfrei sein. Verwende keinesfalls Aceton oder andere aggressive Reiniger! Entferne dann die Schutzfolie von der Halterung und befestige diese (siehe Abbildung 6).



Abbildung 6

Glückwunsch! Deine Installation ist abgeschlossen.

5. Verwendung von LooBuddy

5.1. Vorbereiten LooBuddy



Alle wichtigen Schritte haben wir für dich in einem **Video** auf <https://www.loo-buddy.com/pages/bedienungsanleitung-loobuddy-c260> zusammengefasst. Schau dir das Video **unbedingt** an und befolge jeden Schritt **genau**! Bei Fragen oder Unklarheiten kannst Du uns jederzeit kontaktieren.



ACHTUNG: spitze Fingernägel oder Gegenstände können den Restmüllbeutel beschädigen und zu Undichtigkeiten führen!

Hier die wichtigsten Schritte:



Nach erfolgreicher Vorbereitung sollte der LooBuddy wie folgt aussehen:



Bei Problemen oder Fragen siehe bitte Punkt 7 „Fehlersuche“ oder kontaktiere uns.

5.2. LooBuddy einsetzen

Für das Einsetzen von LooBuddy muss die Thetford-Abdeckplatte entnommen und auf der zuvor installierten Halterung für die Abdeckplatte befestigt werden (Siehe Abbildung 7). Ein eventuell vorhandener Filter unter der Abdeckplatte muss nicht deinstalliert werden.

 **ACHTUNG:** sollte die Thetford Chemiekassette wieder eingesetzt werden muss unbedingt die Abdeckplatte wieder eingelegt werden da sonst die Entlüftung der Kassette nicht gegeben ist!



Abbildung 7



Abbildung -LooBuddy eingesetzt



5.3. Benützung des WCs

Die Handhabung ist ident wie bei deiner Chemietoilette: Vor der Benutzung öffnest du die Verschlussklappe mit dem Hebel und schließt sie danach wieder. Spüle wie gewohnt. Achte bitte vor dem "großen Geschäft" darauf, dass noch genug Platz im Beutel ist.

 **Tip:** Wenn du beim „großen Geschäft“ den unteren Teil der WC-Schüssel mit etwas Küchenpapier (oder Ähnlichem) auslegst, musst du weniger nachspülen und der Dichtflansch sowie der Beutel im Bereich des Verschlusses bleiben sauber.

5.4. Entsorgen des vollen Restmüllbeutels

Auch dazu gibt es wieder eine kurze Videoanleitung <https://www.loobuddy.com/pages/bedienungsanleitung-loobuddy-c260> zusammengefasst. Bei Fragen oder Unklarheiten kannst Du uns jederzeit kontaktieren.



1. Führe eine **kurze Toilettenspülung** durch, um sicherzustellen, dass die eventuell am Dichtflansch vorhandene Restflüssigkeit nur Wasser ist.
2. **Sensorkabel** entfernen und **LooBuddy Kasette** entfernen. Bitte beide Hände verwenden, da der LooBuddy bis zu 10 Kilogramm wiegen kann.
3. **Dichtflansch** entfernen, **Beutel** aus den 4 **Verschlussklemmen** (Deckel) ziehen und mit dem Zugband **verschließen**.
4. **Verschluss** öffnen und **Deckel** mit Hilfe des **Deckelgriffes** entfernen, den Beutel aus den **Containerklemmen** ziehen, **vorsichtig** aus dem Container entnehmen und ausschließlich im Restmüll entsorgen.

6. Reinigung

Verwende zur Reinigung nur Wasser mit milder Seifenlösung. Achte besonders im Bereich des Sensors und der Sensorbox darauf, nicht zu viel Wasser zu benutzen, da sonst Wasser ins Innere der Sensorbox gelangen und die Funktion beeinträchtigen könnte.

Bei Fragen kannst du uns jederzeit kontaktieren!

LooBuddy ist ein Produkt der LooBuddy FlexCo
Heinz-Kuttin-Weg 130, 9713 Zlan, Österreich
Mail: shop@loobuddy.com
Web: www.loobuddy.com



PROUDLY made in AUSTRIA

7. Fehler-/Problemsuche

LooBuddy kann nicht vollständig in den Serviceschacht geschoben werden	
Mögliche Ursache	Abhilfe
Dichtflansch nicht exakt ausgerichtet	Griffteil des Dichtflansches exakt in Einschubrichtung ausrichten (siehe Video oder Schritt 9 unter „Vorbereiten LooBuddy“)
Dichtflansch nicht vollständig am Deckel fixiert	Dichtflansch auf Deckel festdrücken
Dichtring am Dichtflansch nicht ausreichend geschmiert	Dichtring mit Silikonöl oder Thetford Seal Lubricant schmieren. Keine anderen Öle oder Schmierstoffe verwenden!
Beutel öffnet nicht mit Schieber	
Mögliche Ursache	Abhilfe
Beutel nicht korrekt in die Verschlussklemmen eingeklemmt	Beutel korrekt in die Verschlussklemmen einklemmen
Beutelöffnung nicht korrekt glattgestrichen	Beutelöffnung glattstreichen (siehe Video oder Schritt 6, 7 und 8 unter „Vorbereiten LooBuddy“)
Beutel öffnet nur zu ca. 80%	
Mögliche Ursache	Abhilfe
Dies ist technisch bedingt und beeinträchtigt die Nutzbarkeit nicht	Für das „große Geschäft“ siehe Tipp unter „Benutzung des WCs“
LooBuddy ist undicht	
Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Beutel nicht vollständig zwischen Deckeldichtring und Dichtflansch eingeklemmt, da zu wenig Beutelüberstand	Siehe Schritt 1 unter „Vorbereiten LooBuddy“
Überstehender Beutelrand nicht richtig verstaut und zwischen Dichtflansch und Thetford-Toilette eingeklemmt	Siehe Schritt 10 unter „Vorbereiten LooBuddy“ oder Video
Verschluss beim „Geschäft“ nicht geöffnet	Verschluss vor Benutzung immer öffnen, um Rückstau zu vermeiden
Dichtflansch nicht richtig aufgesetzt	Siehe Schritt 9 unter „Vorbereiten LooBuddy“
Beutel beim Einlegen beschädigt	Vermeide spitze Fingernägel oder andere scharfe Gegenstände
Deckeldichtring fehlt	Deckeldichtring ersetzen
Füllstandssensor löst nicht aus	
Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe
Sensorkabel nicht korrekt installiert	Siehe Punkte 4.1, 4.2 und 4.3 (Installation)
Sensorkabel nicht angesteckt	Sensorkabel anstecken
Beutel zu straff ausgelegt	Siehe Schritt 1 unter „Vorbereiten LooBuddy“
Keine Versorgungsspannung	Bordelektronik einschalten oder Sicherungen überprüfen
Zu wenig Flüssigkeit im Beutel	Sensor löst nur bei Ausdehnung des Beutels (durch Flüssigkeit/Gel) aus